

Stationsstraat 16, Roosendaal

Bouwjaar: begin 20e eeuw



Gegevens monument

Locatie:	Stationsstraat 16, 4701 NA Roosendaal
CBS Typering:	Woonhuis
Bouwjaar:	begin 20e eeuw
Architect:	
Soort monument:	Gemeentelijk
Monumentnummer:	
Geplaatst d.d.:	27 januari 2009
Kadastrale aanduiding:	Roosendaal, Sectie A, Nr 2133

Omschrijving van het monument

Omschrijving van het monument

Het gebied rond het station aan de rand van de oude stad Roosendaal is van grote betekenis geweest voor de functionele ontwikkeling van Roosendaal als grensstation. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende rijks- en gemeentelijke monumenten, de homogeniteit en de gaafheid van de bebouwing. In het gebied komen diverse architectuurstromingen voor: de Amsterdamse school, de Art Nouveau en de Neorenaissance. De Stationsstraat kent deels voornamelijk vrijstaande woonhuizen die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd en aaneengesloten bebouwing. De Stationsstraat, voorheen Oude Vughtstraat genaamd, is in circa 1854 aangelegd om de Markt te verbinden met het toenmalige Stationsplein. Het toenmalige Stationsplein is later het Oranjeplein genoemd en staat thans als Stationsstraat bekend. Rond 1904 is de Stationsstraat verlengd langs het spoor in de richting van het nieuwe Stationsplein (het huidige). Het weggetje langs de huizen volgt het tracé van de "Oude Vught", een straat die aan de andere kant van het spoor "Industriestraat" is gaan heten. Door deze aanpassingen is ter plaatse van de huisnummers 1 t/m 18 een driehoekvormige open ruimte met een parkeerplaats ontstaan. De bebouwing aan dit deel van de Stationsstraat wordt door een rijbaan met een stoep ontsloten. In het zuiden grenst deze ruimte aan de Vughtstraat. Ten westen van de straat bevindt zich het spoorwegemplacement. De panden Stationsstraat 14, 15 en 16 hebben trapgevels en zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd en hebben in de Tweede Wereldoorlog oorlogsschade opgelopen. Deze oorlogsschade is in 1948 in opdracht van de heer Wiercks door aannemingsbedrijf P.W.J. de Vreede te Roosendaal hersteld.

Het woonhuis aan de Stationsstraat 16 ligt met de voorgevel direct aan de stoep. Aan de linkerkant grenst het aan het belendende pand en aan de rechterkant wordt het pand door een smalle steeg gescheiden van het pand Stationsstraat 15. Het woonhuis is gebouwd onder invloed van de Neorenaissance met rode baksteen in kruisverband en heeft een gepleisterde plint. Links van de voordeur bevindt zich een schoenschraper. De voorgevel is verlevendigd met gepleisterde speklagen ter hoogte van de lekdorpels op de begane grond en de verdieping. De gevelopeningen op de begane grond worden afgesloten met een segmentboog en op de verdieping met een rondboog. Het woonhuis bestaat uit een begane grond, een zolderverdieping en een zolder onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde pannen en waarvan de nok haaks op de straat staat. In het linker dakvlak bevindt zich een dakkapel en in het rechter dakvlak een dakraam.

Voorgevel

De toegang op de begane grond bevindt zich in een ondiep segmentboogvormig portiek en is bereikbaar via twee hardstenen treden. Rechts van de portiek bevinden zich gedeelde vensters. De kozijnen met ramen zijn recent vervangen. De vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel, de segmentboog heeft een sluitsteen en aanzetstenen en aan de bovenzijde een laag grijze bakstenenkoppen. Ter hoogte van de wisseldorpel bevindt zich een blokvormige decoratie. De boogvelden boven de kozijnen zijn gepleisterd. De toegang wordt gevormd door een toegangsdeur. Boven deze deur bevindt zich een kalf en een bovenlicht met gefigureerd glas. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich tussen de speklagen blokvormig metselwerk waarvan de blokken om en om gepleisterd zijn. In het midden van de gevel bevinden zich in een terugliggend rondboogvormig gevelvlak twee vensters. Tussen deze vensters bevindt zich decoratief metselwerk. Het venster ter hoogte van de zolderverdieping heeft kiepramen. Ter hoogte van de zolder bevindt zich een rondboogvormig ongedeelde venster. Aan beide zijden van dit gevelvlak bevindt zich een smal rondboogvormig venster met een kiepraam. Deze gevelopening heeft ter hoogte van de hardstenen lekdorpel aan beide zijden een gepleisterd blokje en wordt afgesloten met een rondboog met een sluitsteen. De treden van de trapgevel zijn afgedekt met een geprofileerde hardsteen plaat. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Linker zijgevel

De linker zijgevel wordt ingenomen door het naast liggende pand.

Rechter zijgevel

De steeg aan de rechterzijde is gesloten met een houten deur waarboven zich een ijzeren decoratie bevindt. De gevel is blind, over de gevel zijn ankers zichtbaar en wordt afgesloten met een mastgoot.

Achteregevel

De achteregevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.